

**Anlage 1**  
**zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Form und Gliederung des**  
**Flächenwidmungsplans, die Verwendung bestimmter Planzeichen und Materialien sowie der**  
**Maßstab der plangrafischen Darstellung geregelt werden**  
**(Planzeichenverordnung für Flächenwidmungspläne 2025)**

Planzeichen für den Flächenwidmungsteil (Teil A)

# Planzeichen für den Flächenwidmungsteil (Teil A)

## Anlage 1

### 1. Widmungen

Die einzelnen Widmungen sind durch eine **0,3 mm** starke schwarze Linie zu begrenzen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.

Schriftzeichen und Signaturen sind je nach Größe der gewidmeten Fläche **3 – 5 mm** groß und schwarz darzustellen.

### 1.1 Bauland

#### 1.1.1

Wohngebiet



**Pantone** 179 C  
**CMYK** 0 | 88 | 85 | 0  
**RGB** 224 | 60 | 57  
**#** e03c39

mögliche Angabe einer Fläche für den mehrgeschossigen Wohnbau oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise in % mittels Index:

- V** = Gebäude in verdichteter Flachbauweise
- M** = Mehrgeschossiger Wohnbau
- MV** = Mehrgeschossiger Wohnbau oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise

#### 1.1.2

Reines Wohngebiet



**Pantone** 178 C  
**CMYK** 0 | 75 | 57 | 0  
**RGB** 255 | 88 | 103  
**#** ff5867

#### 1.1.3

Sozialer Wohnbau



**Pantone** 179 C  
**CMYK** 0 | 88 | 85 | 0  
**RGB** 224 | 60 | 57  
**#** e03c39

Angabe der Bebauungsart:

- V** = Gebäude in verdichteter Flachbauweise
- M** = Geförderter mehrgeschossiger Wohnbau
- MV** = Geförderter mehrgeschossiger Wohnbau oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise

#### 1.1.4

Dorfgebiet



**Pantone** 131 C  
**CMYK** 0 | 39 | 100 | 11  
**RGB** 205 | 140 | 0  
**#** cd8C00

#### 1.1.5


Kurgebiet



**Pantone** 1365 C  
**CMYK** 0 | 28 | 79 | 0  
**RGB** 255 | 182 | 83  
**#** ff653










#### 1.1.6




Kerngebiet



**Pantone** 1807 C  
**CMYK** 3 | 90 | 65 | 28  
**RGB** 164 | 52 | 62  
**#** a4343e





Index mit fortlaufender Nummerierung bei Beschränkung oder Ausschluss bestimmter Bauwerke, Anlagen, Verwendungen oder Warenangebote.







<b>1.1.7</b> Gemischtes Baugebiet		<b>Pantone 4645 C</b> <b>CMYK 14   44   59   18</b> <b>RGB 173   125   96</b> <b># ad7d60</b>	
<b>1.1.8</b> Eingeschränktes Gemischtes Baugebiet		<b>Pantone 4645 C</b> <b>CMYK 14   44   59   18</b> <b>RGB 173   125   96</b> <b># ad7d60</b>	Die Einschränkung ist in der Legende zu umschreiben.
<b>1.1.9</b> Betriebsbaugebiet		<b>Pantone 253 C</b> <b>CMYK 40   95   0   0</b> <b>RGB 174   25   183</b> <b># ae19b7</b>	Index mit fortlaufender Nummerierung bei Ausschluss von Betriebswohnungen oder Zulässigkeit von Büro- und Verwaltungsgebäuden.
<b>1.1.10</b> Industriegebiet		<b>Pantone 265 C</b> <b>CMYK 54   67   0   0</b> <b>RGB 146   99   217</b> <b># 9263d9</b>	Index bei Ausschluss von Betriebswohnungen.
<b>1.1.11</b> Ländefläche		<b>Pantone 264 C</b> <b>CMYK 23   34   0   0</b> <b>RGB 194   168   240</b> <b># c2a8f0</b>	
<b>1.1.12</b> Zweitwohnungsgebiet		<b>Pantone 236 C</b> <b>CMYK 5   38   0   0</b> <b>RGB 241   167   236</b> <b># f1a7ec</b>	
<b>1.1.13</b> Gebiet für Geschäftsbauten mit einer Gesamtverkaufsfläche über 300 m <sup>2</sup> und maximal 1500 m <sup>2</sup>		<b>Pantone 193 C</b> <b>CMYK 0   100   59   11</b> <b>RGB 192   13   68</b> <b># c00d44</b>	Angabe der max. Gesamtverkaufsfläche (GVF) und Index mit fortlaufender Nummerierung bei Beschränkung oder Ausschluss eines bestimmten Warenangebotes (z. B. autokundenorientiert, nicht-autokundenorientiert, Güter des täglichen Bedarfs, Sortiment) und gegebenenfalls Angabe der zulässigen Unterschreitung der Mindestgeschoßanzahl.
<b>1.1.14</b> Gebiet für Geschäftsbauten mit mehr als 1500 m <sup>2</sup> Gesamtverkaufsfläche		<b>Pantone 193 C</b> <b>CMYK 0   100   59   11</b> <b>RGB 192   13   68</b> <b># c00d44</b>	Angabe der max. Gesamtverkaufsfläche (GVF) und Index mit fortlaufender Nummerierung mit Angaben zum Warenangebot und gegebenenfalls Angabe der zulässigen Unterschreitung der Mindestgeschoßanzahl.
<b>1.1.15</b> Gebiet für Geschäftsbauten mit kombinierter Widmung		<b>Pantone 193 C</b> <b>CMYK 0   100   59   11</b> <b>RGB 192   13   68</b> <b># c00d44</b>	Signatur gemäß Planzeichen 1.1.13 oder 1.1.14 unter Angabe der maximalen Gesamtverkaufsfläche (GVF) und Index mit fortlaufender Nummerierung bei Beschränkung oder Ausschluss eines bestimmten Warenangebotes sowie Angabe der zur Kombination vorgesehenen Widmung; gegebenenfalls Angabe der zulässigen Unterschreitung der Mindestgeschoßanzahl.

<p><b>1.1.16</b> Sondergebiet des Baulandes</p>		<p><b>Pantone</b> 157 C <b>CMYK</b> 0   40   71   0 <b>RGB</b> 236   162   92 <b># eca25c</b></p>	<p>Mit Angabe der Zweckbestimmung.</p>
<p><b>1.1.17</b> Schutz- oder Pufferzone im Bauland</p>		<p>Schraffur <b>45°</b>, schwarz Farbgebung entsprechend der Widmung.</p>	<p>Die Schutzmaßnahmen sind in der Legende zu umschreiben (Index mit fortlaufender Nummerierung).</p>
<p><b>1.1.18</b> Schutz- oder Pufferzone SEVESO</p>		<p>Schraffur <b>45°</b>, schwarz Farbgebung entsprechend der Widmung.</p>	<p>Angemessener Sicherheitsabstand für Betriebe, die unter den Anwendungsbereich der SEVESO-Richtlinie fallen.</p>

## 1.2 Verkehrsflächen

### 1.2.1 Fließender Verkehr

<p><b>1.2.1.1</b> Flächenmäßige Darstellung</p>		<p><b>Pantone</b> Yellow C <b>CMYK</b> 0   1   100   0 <b>RGB</b> 255   222   0 <b># ffde00</b></p>
<p><b>1.2.1.2</b> Flächenmäßige Darstellung – Photovoltaik zulässig</p>		<p><b>Pantone</b> 2001 C <b>CMYK</b> 0   2   44   0 <b>RGB</b> 248   229   163 <b># f8e5a3</b></p>
<p><b>1.2.1.3</b> Punktmäßige Darstellung für Fußwege</p>		<p><b>1,2 mm</b> große Punkte im Zweierrhythmus.</p>
<p><b>1.2.1.4</b> Punktmäßige Darstellung für Radwege</p>		<p><b>1,2 mm</b> große Punkte ohne Rhythmus.</p>

<p><b>1.2.2</b> Ruhender Verkehr</p>		<p><b>Pantone</b> Yellow C <b>CMYK</b> 0   1   100   0 <b>RGB</b> 255   222   0 <b># ffde00</b></p>	<p>Für die Darstellung der jeweiligen Art der Anlagen gelten nachstehende Signaturen.</p>	
		<p>Parkplatz</p>		<p>Unterirdische Parkfläche</p>
		<p>Parkhaus</p>		<p>Park &amp; Ride</p>
		<p>Überdachte Stellplätze</p>		

Mittels **PV** kann Photovoltaik für zulässig erklärt werden.

## 1.3 Grünland

### 1.3.1

Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland



**Pantone** 616 C  
**CMYK** 15 | 9 | 52 | 1  
**RGB** 209 | 202 | 140  
**#** d1ca8c

### 1.3.2

Erholungsfläche



**Pantone** 389 C  
**CMYK** 15 | 0 | 99 | 0  
**RGB** 209 | 224 | 0  
**#** d1e000

Für die Darstellung der jeweiligen Art der Erholungsflächen gelten nachstehende Signaturen:



Parkanlage



Golfplatz



Spiel- und Liegewiese  
 Spielplatz



Hundeabrichtplatz



Sport- und Spielfläche



Bogensportanlage



Freibad



Reitsportanlage



Campingplatz



Schutzhütte



Tennishalle




Wintersportanlage  
 Schipiste

Schipisten werden durch ein **4 mm** breites Farb- band für Erholungsflächen begrenzt; sonst entsprechend der jeweiligen Widmung.

### 1.3.3

Dauerkleingarten, Gärtnerei, Kompostieranlage, Biogasanlage, Pflanzenkläranlage



**Pantone** 618 C  
**CMYK** 19 | 16 | 82 | 18  
**RGB** 172 | 160 | 67  
**#** aca043



Dauerkleingarten



Kompostieranlage



Gärtnerei



Biogasanlage



Pflanzenkläranlage

### 1.3.4

Friedhof, Waldfriedhof, Tierfriedhof



**Pantone** 376 C  
**CMYK** 48 | 0 | 100 | 1  
**RGB** 133 | 190 | 0  
**#** 85be00



Friedhof



Tierfriedhof



Waldfriedhof


**1.3.5**  
Grünfläche mit  
besonderer Widmung



**Pantone** 376 C  
**CMYK** 48 | 0 | 100 | 1  
**RGB** 133 | 190 | 0  
# 85be00

Signatur:  
**Gz** = Grünzug  
**Trg** = Trenngrün  
Ergänzungsmöglichkeit  
Die Funktion (Schutzzweck) ist in der  
Legende zu umschreiben (Index mit  
fortlaufender Nummerierung).

**1.3.6**  
Grünland für  
Sonderformen von land-  
und forstwirtschaftlichen  
Betrieben



**Pantone** 618 C  
**CMYK** 19 | 16 | 82 | 18  
**RGB** 172 | 160 | 67  
# aca043



Bodenunabhängige Hal-  
tung landwirtschaftlicher  
Nutztiere mit fortlaufen-  
der Nummerierung mit  
Angabe der Tierart und  
max. Anzahl.



Tierpark



Landwirtschaftliche  
Nutztierhaltung gemäß  
§ 30 Abs. 4 Oö. ROG

**1.3.7**  
Neuaufforstungsgebiet



**Pantone** 354 C  
**CMYK** 85 | 0 | 98 | 0  
**RGB** 0 | 177 | 66  
# 00b142



Neuaufforstung



Energiewald



Christbaumkultur


**1.3.8**  
Aufforstungsverbot



**Pantone** 354 C  
**CMYK** 78 | 0 | 93 | 0  
**RGB** 35 | 168 | 68  
# 23a844

Farbgebung entspre-  
chend der Widmung.

**1.3.9**  
Schutzzone im Grünland



Schraffur **45 °**, schwarz  
Farbgebung entspre-  
chend der Widmung.

Signatur: **Gr**  
Die Schutzmaßnahmen sind in der  
Legende zu umschreiben (Index mit  
fortlaufender Nummerierung).

**1.3.10**  
Schutzzone  
Überflutungsgebiet



**Pantone** Cool Gray 6 C  
**CMYK** 33 | 24 | 20 | 2  
**RGB** 167 | 169 | 180  
# a7a9b4

Schraffur **90 °**  
Farbgebung entspre-  
chend der Widmung.

Signatur: **Ü**  
Die Schutzmaßnahmen sind in der  
Legende zu umschreiben (Index mit  
fortlaufender Nummerierung).

**1.3.11**  
Aufschüttungsgebiet



Farbgebung entsprechend der Widmung  
Randsignatur schwarz ca. **3 mm** breit.

**1.3.12**

Rohstoffgewinnungs- und Rohstoffaufbereitungsstätte




Farbgebung entsprechend der Widmung  
Randsignatur schwarz  
ca. **3 mm** breit.

Signatur:  
**St** = Steinbruch  
**S** = Sand  
**Ki** = Kies  
**L** = Lehm

**1.3.13**

Ablagerungsplatz




**Pantone** Cool Gray 2 C  
**CMYK** 14 | 10 | 8 | 0  
**RGB** 208 | 208 | 206  
# d0d0ce

Altmaterial, Fahrzeugwracks

Müll mit Angabe des ungefähren Erschöpfungszeitpunktes.

**1.3.14**

Schießstätte mit Angabe der Schussrichtung



**Pantone** 389 C  
**CMYK** 15 | 0 | 99 | 0  
**RGB** 209 | 224 | 0  
# d1e000

Signatur:  
→ Schussrichtung

**1.3.15**

Sonderausweisung für Funk-, Photovoltaik und Windkraftanlagen



**Pantone** 389 C  
**CMYK** 15 | 0 | 99 | 0  
**RGB** 209 | 224 | 0  
# d1e000

Signatur:  
**FA** = Funkanlage  
**PV** = Photovoltaikanlage




**Pantone** 389 C  
**CMYK** 15 | 0 | 99 | 0  
**RGB** 209 | 224 | 0  
# d1e000

Signatur:  
**WKA** = Windkraftanlage  
Kreisdurchmesser entsprechend Rotordurchmesser.

**1.3.16**

Sonderausweisung für bestehende land- und forstwirtschaftliche Gebäude




Farbgebung entsprechend der Widmung.  
Begrenzungslinie des Gebäudes **0,4 mm** stark.

Signatur:  
**W** = Wohnnutzung  
**B** = Betriebliche Nutzung  
**E** = Ersatzbau (Gebäude für Wohnzwecke)

Index mit fortlaufender Nummerierung.  
Die Anzahl der maximal zulässigen Wohneinheiten oder die Art der zulässigen betrieblichen Verwendung ist im Verzeichnis zu bestimmen.

Falls im Flächenwidmungsteil nicht eindeutig darstellbar, hat in einem Anhang in geeignetem Maßstab eine gesonderte Darstellung zu erfolgen.

**1.3.17**  
Bestehendes  
Wohngebäude im  
Grünland



Farbgebung entsprechend der Grünlandwidmung.

Signatur:  
+ Sternchensignatur mit Angabe der fortlaufenden Nummer  
des Verzeichnisses.

Begrenzung der Baulandfläche **0,4 mm** stark.

In einem Anhang hat die Begrenzung der zugehörigen Bauland-  
fläche unter Angabe der jeweiligen Grundstücksnummer,  
der Hausnummer und des Flächenausmaßes in geeignetem  
Maßstab zu erfolgen.

**1.3.18**  
Bestehendes Gebäude  
im Grünland mit  
spezifischen  
Festlegungen



Farbgebung entsprechend der Grünlandwidmung.

Jeweils Angabe der fortlaufenden Nummer des Verzeichnisses.  
Falls im Flächenwidmungsteil nicht eindeutig darstellbar, hat in  
einem Anhang in geeignetem Maßstab eine gesonderte Darstel-  
lung zu erfolgen. Die jeweilige Nutzung ist in der Legende  
zu umschreiben.

**1.3.19**  
Bestehender Betrieb  
des Gastgewerbes im  
Grünland  
(bis zu höchstens  
150 Sitzplätzen)



Farbgebung entsprechend der Grünlandwidmung.  
Begrenzungslinie **0,4 mm** stark.

- Gasthaus
- Ausflugsgasthaus
- Raststätte
- Jausen- und Imbissstation

Falls im Flächenwidmungsteil nicht eindeutig darstellbar, hat in  
einem Anhang die Begrenzung der Widmungsfläche in geeigne-  
tem Maßstab zu erfolgen.

## 1.4 Vorbehaltsflächen

**1.4**  
Vorbehaltsflächen



Farbgebung entsprechend der Widmung.  
Begrenzungslinie **1,0 mm** stark.

Für die Darstellung der jeweiligen Art der Vorbehaltsflächen gelten insbesondere nach-  
stehende Signaturen:



Verwaltungsgebäude



Jugendheim,  
Jugendherberge



Schule



Seelsorgeeinrichtung



Krankenanstalt



Kindergarten



Altersheim



Hallenbad



Heil- und Pflegeanstalt



Feuerwehr



Altstoffsammelzentrum



Luftschutzanlage



Hochwasserschutzanlage

Diese Signaturen können auch ohne Flächendarstellung zur Kennzeichnung der Lage und zur Angabe der Zweckbestimmung von Sondergebieten des Baulandes verwendet werden.

## 1.5 Umweltprüfung

### 1.5

Kennzeichnung von Widmungen, die einer Umweltprüfung (§ 33 Abs. 7 bzw. Abs. 8 Oö. ROG 1994) unterzogen wurden



Farbgebung entsprechend der Widmung. Begrenzungslinie **1,0 mm** stark.

Signatur: **SUP** im Rechteck.

## 1.6 Schriftliche Ergänzung der plangrafischen Darstellung

### 1.6.1


Schriftliche Ergänzung zur plangrafischen Darstellung des Flächenwidmungsteils

1,...

1,... Index mit fortlaufender Nummerierung, zugeordnet dem jeweiligen Schriftzeichen für die Widmung oder der jeweiligen Signatur.

### 1.6.2

Widmungen für verschiedene räumlich übereinanderliegende Ebenen




Farbgebung entsprechend der Erdgeschosswidmung und Schriftzeichen mit Index in einem Rechteck. Die Widmung der weiteren Geschosse ist in der Legende anzugeben:

**EG** = Erdgeschoss  
**1.OG** = 1. Obergeschoss  
**2.OG** = 2. Obergeschoss  
**1.KG** = 1. Kellergeschoss  
**2.KG** = 2. Kellergeschoss

Falls im Flächenwidmungsteil nicht eindeutig darstellbar, hat in einem Anhang in geeignetem Maßstab eine gesonderte Darstellung zu erfolgen.

### 1.6.3

Dichte der Bebauung im Bauland












Farbgebung und Signatur entsprechend der Widmung. Angabe der Maßzahl sowie Mindest- bzw. Maximalwert. Die Art der Berechnung ist in der Legende festzulegen.

## 2. Ersichtlichmachungen von Planungen des Bundes und Landes

Ersichtlichmachungen (Signaturen, Begrenzungslinien, ...) sind schwarz darzustellen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. Für diese Ersichtlichmachungen sind die Widmungen nach § 18 Abs. 5 Oö. ROG 1994 festzulegen.

### 2.1 Verkehr

Verkehrsflächen des Bundes und des Landes werden zwischen den Begrenzungslinien der Straßenanlage (vgl. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 und 2.1.6), der Bahnbetriebsfläche (vgl. 2.1.11) und der Luftfahrtanlage (vgl. 2.1.14) weiß dargestellt. Für diese Verkehrsflächen sind in der Legende zum Flächenwidmungsteil die Widmungen nach § 18 Abs. 5 Oö. ROG 1994 schriftlich festzulegen oder, falls erforderlich, im Plan darzustellen.

<p><b>2.1.1</b> Bundesstraßen A (Bundesautobahnen) mit Schutzzonen</p>	<p>A 1</p> 	<p>Signatur: <b>A</b> mit Angabe der Straßennummer. Begrenzungslinien der <b>Straßenanlage 0,8 mm</b> stark, <b>Mittellinien 0,2 mm</b> stark. Begrenzung der <b>Schutzzonen 0,3 mm</b> stark strichliert. Festgelegte Widmung:</p>
<p><b>2.1.2</b> Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) mit Schutzzonen</p>	<p>S 10</p> 	<p>Signatur: <b>S</b> mit Angabe der Straßennummer. Begrenzungslinien der <b>Straßenanlage 0,6 mm</b> stark, <b>Mittellinien 0,2 mm</b> stark strichliert, Begrenzung der <b>Schutzzonen 0,3 mm</b> stark strichliert. Festgelegte Widmung:</p>
<p><b>2.1.3</b> Bundesstraßen- Planungsgebiet</p>		<p>Begrenzung: Nach innen gerichtete Klammer, <b>0,6 mm</b> stark und <b>8 mm</b> lang.</p>
<p><b>2.1.4</b> Bundesstraßen- Baugebiet</p>		<p>Begrenzung: Nach innen gerichtete Klammer <b>0,6 mm</b> stark und <b>8 mm</b> lang mit Mittelzacken.</p>
<p><b>2.1.5</b> Landesstraßen B mit Schutzzonen</p>	<p>B 151</p> 	<p>Signatur: <b>B</b> mit Angabe der Straßennummer. Begrenzungslinien der <b>Straßenanlage 0,6 mm</b> stark, Begrenzung der <b>Schutzzonen 0,3 mm stark strichliert</b> Festgelegte Widmung:</p>
<p><b>2.1.6</b> Landesstraßen L</p>	<p>L 562</p> 	<p>Signatur: <b>L</b> mit Angabe der Straßennummer für Landesstraßen Alle sonstigen Verkehrsflächen des Landes nur mit Angabe der Straßennummer. Begrenzungslinien der <b>Straßenanlage 0,4 mm</b> stark. Festgelegte Widmung:</p>
<p><b>2.1.7</b> Tunnelstrecke mit Schutzzonen</p>	<p>B 151</p> 	<p>Signatur: <b>A, S, B</b> oder <b>L</b> mit Angabe der Straßennummer. Begrenzungslinien der <b>Straßenanlage 0,6 mm</b> stark, Begren- zung der <b>Schutzzonen 0,3 mm stark strichliert</b>. Farbgebung entsprechend der Widmung.</p>
<p><b>2.1.8</b> Straßenplanungsgebiet für Landesstraßen B u. Landesstraßen L</p>		<p><b>Begrenzungslinie 0,4 mm</b> stark mit <b>Strichraster</b>. Farbgebung entsprechend der Widmung.</p>
<p><b>2.1.9</b> Freihaltebereich für Vekehrsinfrastruktur- projekte gemäß Raum- ordnungsprogramm</p>		<p><b>Pantone Cool Gray 6C</b> Farbgebung entsprechend der Widmung <b>CMYK 33   24   20   2</b> <b>RGB 167   169   180</b> <b># a7a9b4</b></p>

**2.1.10**

Ausschluss von Weganschlüssen, Zu- oder Abfahrten für bestimmte Abschnitte von Verkehrsflächen des Bundes und Landes



Begleitsignatur: **Zacken 0,6 mm** stark entlang der Begrenzungslinien der Straßenanlage – Abstände ca. **5 mm**. Beginn und Ende gekennzeichnet durch schwarze Dreiecke.

**2.1.11**

Hauptbahn  
Nebenbahn  
Anschlussbahn  
Materialbahn



Signatur: **HB, NB, AB, MB** mit Bezeichnung des Eigentümers  
Begrenzungslinien der **Bahnbetriebsflächen 0,6 mm** stark, gefüllt mit Punktraster. An den Darstellungsenden sind die Hauptrichtungen zu benennen. Festgelegte Widmung:

**2.1.12**

Hauptseilbahn  
Kleinseilbahn  
Materialseilbahn



Signatur: **HS, KS, MS**  
Linie des **Streckenverlaufes 0,4 mm** stark.  
Abstand der Häkchen ca. **8 mm**.

**2.1.13**


Schlepplift



Linie des **Streckenverlaufes 0,4 mm** stark.  
Abstand der **Schrägstriche ca. 8 mm**.

**2.1.14**

Flächen für die Luftfahrt mit Sicherheitszonen



**Begrenzung: 3 mm** breite Doppelrandlinie gefüllt mit Punktraster  
**Begrenzungslinien 0,4 mm** stark.  
Begrenzung der **Sicherheitszonen 0,3 mm** stark strichliert.  
**Startbahnachse 0,3 mm** stark strichpunktirt.  
Festgelegte Widmung:

Für die Darstellung der jeweiligen Art der Flächen für die Luftfahrt gelten nachstehende Signaturen:



Flughafen



Segelfluggelände



Flugfeld



Hubschrauberlandeplatz

mit der Bezeichnung des Flugplatzbezugspunktes.

**2.1.15**

Fluglärmzone



Signatur: **Zone A, Zone B, Zone C**  
Begrenzung: **0,9 mm** starke strichpunktirt Linie.

## 2.2 Versorgung

### 2.2.1


Hochspannungsfrei-  
leitung oder Bahnstrom-  
leitung mit Schutz-  
bereich



Bezeichnung des Eigentümers und Angabe der Nennspannung (kV). Linie des **Leitungsverlaufes 0,6 mm** stark. Begrenzung des **Schutzbereiches 0,3 mm** stark strichliert.

### 2.2.2

Verkabelte Hochspannungsleitung mit Schutzbereich



Bezeichnung des Eigentümers und Angabe der Nennspannung (kV). Linie des **Leitungsverlaufes 0,5 mm** stark strichliert. Begrenzung des **Schutzbereiches 0,3 mm** stark strichliert.

### 2.2.3

Anlagen der  
Elektrizitätswirtschaft

Die im Verlaufe von Leitungen gelegenen Anlagen können gesondert mit folgenden Planzeichen ersichtlich gemacht werden:

#### 2.2.3.1

Kraftwerk



Bezeichnung des Eigentümers.  
**Quadrat 8 mm** Seitenlänge.

#### 2.2.3.2

Umspannwerk



Äußerer Kreis Durchmesser **Ø 7 mm**.

#### 2.2.3.3.

Umspannstation



Äußerer Kreis Durchmesser **Ø 6 mm**.

#### 2.2.3.4

Schaltwerk



Äußerer Kreis Durchmesser **Ø 6 mm**.

#### 2.2.3.5

Schaltstation



Kreis Durchmesser **Ø 5 mm**.

#### 2.2.3.6

Transformatorstation



Kreis Durchmesser **Ø 5 mm**.

### 2.2.4

Unterirdische Kabelanlage mit allfälligem Schutzbereich



Bezeichnung des Eigentümers.  
Kabelanlage Linie **0,5 mm** stark strichpunktirt. Begrenzung des **Schutzbereiches 0,3 mm** stark strichliert .

### 2.2.5

Funk- oder Sendestation mit allfälligem Baubeschränkungsbereich



Bezeichnung des Eigentümers  
Signatur: **⚡** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.  
Begrenzung: **1,2 mm** breite Doppelrandlinie.  
Begrenzungslinien **0,4 mm** stark.  
Begrenzung des Baubeschränkungsbereiches **0,3 mm** stark strichliert.

### 2.2.6









Richtfunkstrecke



Blitzsignatur in wechselnder Richtung. Begrenzung **0,4 mm** stark strichliert.


**2.2.7**

Sonstige Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung

<p><b>2.2.7.1</b> Ölleitung mit allfälligem Schutz- streifen</p>	<p>RAG-Ö </p>	<p>Bezeichnung des Eigentümers. Linie des Leitungsverlaufes <b>0,5 mm</b> stark, unterbrochen von <b>2 mm</b> großen Dreiecken in Abständen von <b>15 mm</b>. Begrenzung des Schutzstreifens <b>0,3 mm</b> stark strichliert.</p>
<p><b>2.2.7.2</b> Gasleitung mit allfälligem Schutz- streifen</p>	<p>RAG-G </p>	<p>Bezeichnung des Eigentümers Linie des Leitungsverlaufes <b>0,5 mm</b> stark unterbrochen von <b>2 mm</b> großen Quadraten in Abständen von <b>15 mm</b>. Begrenzung des Schutzstreifens <b>0,3 mm</b> stark strichliert. Signatur: <b>G</b> = Gasleitung <b>EG</b> = Erdgasleitung</p>
<p><b>2.2.7.3</b> Wasserleitung mit allfälligem Schutz- streifen</p>	<p>TW </p>	<p>Linie des Leitungsverlaufes <b>0,5 mm</b> stark, unterbrochen von Kreisen mit <b>Ø 2 mm</b> Durchmesser in Abständen von <b>15 mm</b>. Begrenzung des Schutz- streifens <b>0,3 mm</b> stark strichliert. Signatur: <b>TW</b> = Trinkwasserleitung <b>AW</b> = Abwasserleitung <b>SL</b> = Soleleitung <b>NW</b> = Nutzwasserleitung</p>
<p><b>2.2.7.4</b> Fernheizleitung mit allfälligem Schutz- streifen</p>	<p>FH </p>	<p>Linie des Leitungsverlaufes <b>0,5 mm</b> stark mit X-Signatur in Abständen von <b>15 mm</b>. Begrenzung des Schutz- streifens <b>0,3 mm</b> stark strichliert.</p>
<p><b>2.2.7.5</b> Stationen mit Einrichtungen im Leitungsverlauf</p>		<p>Quadrat <b>5 mm</b> Seitenlänge Bezeichnung der Einrichtung (z. B.: Regler, Verteiler, Verdichter).</p>
<p><b>2.2.7.6</b> Bohrturm Förderungsstation Erdgasspeicher</p>		<p>Planzeichen <b>7 mm</b> hoch. Signatur: <b>EÖ</b> = Erdöl <b>EG</b> = Erdgas <b>EGS</b> = Erdgasspeicher</p>
<p><b>2.2.7.7</b> Gaswerk</p>		
<p><b>2.2.7.8</b> Fernheizwerk</p>		

## 2.3 Landwirtschaft

**2.3.1**  
Kommassationsgebiete




Begrenzung: **5 mm** breite Doppelrandlinie, gefüllt mit Punktraster  
Begrenzungslinien **0,4 mm** stark strichliert.

Farbgebung entsprechend der Widmung.  
Signatur: **KO** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.


## 2.4 Forstwirtschaft

**2.4.1**  
Wald entsprechend der  
forstrechtlichen Planung



Begrenzungslinie **0,4 mm** stark, mit Kreisraster gefüllt.  
Farbgebung innerhalb der Begrenzungslinien entsprechend der Widmung (in der Regel Grünland gemäß Pkt. 1.3.1 dieser Verordnung).

**2.4.2**  
Bannwald  
Schutzwald  
Erholungswald




Begrenzung: **8 mm** breite Doppelrandlinie mit Kreisraster grau gefüllt, äußere Begrenzungslinie **0,4 mm** und innere Begrenzungslinie **0,4 mm** stark, von der Begrenzung umschlossene Fläche mit Kreisraster gefüllt.

Farbgebung entsprechend der Widmung (in der Regel Grünland gemäß Pkt. 1.3.1 dieser Verordnung).  
Signatur: **B, S, E** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.


## 2.5 Naturschutz | Denkmalschutz

**2.5.1**  
Europaschutzgebiet  
Naturschutzgebiet  
Landschaftsschutzgebiet  
Geschützter Landschaftsteil  
Nationalpark



Begrenzungslinie schwarz **0,8 mm** stark mit jeweils drei Zacken **3 mm** lang in Abständen. Farbgebung entsprechend der Widmung. Signatur: **ES, NS, LS, GL, NP** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

**2.5.2**  
Regionales Raumordnungsprogramm  
– regionale Grünzone




Begrenzungslinie **0,4 mm** stark.  
Schraffur schwarz **45°** geneigt.  
Farbe entsprechend der Widmung.

**2.5.3**  
Seeuferschutzzone  
Flussuferschutzzone



Begrenzung **1,2 mm** stark.

**2.5.4**  
Naturdenkmal




Signatur: **N** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

**2.5.5**  
Naturhöhle



Signatur: **H** im Halbkreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

**2.5.6**Denkmalgeschütztes  
Gebäude

**Pantone Cool**  
 Gray 6C **CMYK** 33 |  
 24 | 20 | 2  
**RGB** 167 | 169 | 180  
 # a7a9b4

Grundriss des Gebäudes  
vollflächig grau.**2.5.7**Denkmalgeschütztes  
ObjektSignatur: **D** im Kreis, Größe variabel.**2.5.8**Ensembleschutzzone,  
Denkmalgeschütztes  
Areal

Begrenzungslinie **0,3 mm** stark mit schwarzen Punkten in regelmäßigen Abständen. Farbgebung entsprechend der Widmung.  
 Signatur: **DE, A** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

**2.5.9**

Bodendenkmal



Begrenzung: schwarze Punkte in regelmäßigen Abständen.  
 Farbgebung entsprechend der Widmung.  
 Signatur im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**:  
**AF** = Archäologische Fundstellen  
**AD** = Archäologische Denkmale


## 2.6 Gewässer | Wasserwirtschaft

### Wasserrechtliche Festlegungen

In der Legende zum Flächenwidmungsteil sind die Widmungen für Gewässer (vgl. 2.6.1) nach § 18 Abs. 5 Oö. ROG 1994 schriftlich festzulegen oder, falls erforderlich, im Plan darzustellen.

**2.6.1**

Gewässer




**Pantone 284 C**  
**CMYK** 54 | 19 | 0 | 0  
**RGB** 110 | 173 | 243  
 # 6eadf3

Blau hell. Begrenzungslinien schwarz **0,4 mm** stark. Signatur: **W** mit aufgesetzter Wellenlinie für stehende Gewässer. Pfeil in Fließrichtung für fließende Gewässer. Festgelegte Widmung:

**2.6.2**

Hochwasserabflussgebiete


**2.6.2.1**Hochwasserabfluss-  
gebiet mit Hoch-  
wasserlinien HQ 30

**Pantone 654 C**  
**CMYK** 100 | 73 | 0 | 33  
**RGB** 0 | 59 | 117  
 # 003b75

Begrenzungslinie **0,4 mm** stark mit nach innen gerichteten Zacken. Farbgebung entsprechend der Widmung. Signatur Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

**2.6.2.2**

Hochwasserabfluss-  
gebiet mit Hoch-  
wasserlinien HQ  
100




**Pantone 270 C**  
**CMYK 29 | 23 | 0 | 0**  
**RGB 180 | 181 | 235**  
**# b4b5eb**

Begrenzungslinie **0,4 mm** stark mit nach innen gerichteten Zacken. Farbgebung entsprechend der Widmung. Signatur Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

Zusatz:  
**e** = ehemaliges  
HQ100

**2.6.2.3**

Hochwasser-  
abflussgebiet  
eines bekannten  
Hochwasser-  
ereignisses  
(z. B: HW 2002)




**Pantone 7712 C**  
**CMYK 99 | 2 | 21 | 17**  
**RGB 0 | 134 | 161**  
**# 0086a1**

Begrenzungslinie **0,4 mm** stark mit nach innen gerichteten Zacken. Farbgebung entsprechend der Widmung. Signatur: **HW** (Jahreszahl): Hochwasserlinie eines bekannten Hochwasserereignisses (z. B: HW 2002).

**2.6.3**

Wasserschutzgebiete




Engeres Schutzgebiet: **3 mm** breite Doppelrandlinie, gefüllt mit Halbkreisbögen, Begrenzungslinien **0,6 mm** stark  
weiteres Schutzgebiet: Begrenzung **1 mm** stark strichliert.

Farbgebung entsprechend der Widmung.  
Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**, im engeren Schutzgebiet.

**2.6.4**

Grundwasser-  
schongebiet  
Wasserwirtschaftliche  
Rahmenpläne  
Wasserwirtschaftliche  
Rahmenverfügungen  
wasserwirtschaftliches  
Regionalprogramm



Begrenzung: **3 mm** breite Doppelrandlinie gefüllt mit Viertelkreisbögen, Begrenzungslinien **0,6 mm** stark.

Farbgebung entsprechend der Widmung. Signatur: **GS, WRAP, WARV, WREP** im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

**2.6.5**

Hydromorphologisch  
sehr gute  
Gewässerstrecken



**Pantone Cool Gray 9C** Abfolge von Linien über Gewässerachse,  
**CMYK 50 | 40 | 34 | 17** 90° zu dieser geneigt, Breite und Abstand  
**RGB 117 | 121 | 130** variabel.  
**# 757982**

**2.6.6**

Schutz- und Regulie-  
rungswasserbauten



Begrenzung **0,5 mm** stark strichliert.

**2.6.7**

Wasserbehälter



**2.6.8**

Pumpwerk



## 2.6.9

Kläranlage



## 2.6.10

Gefahrenzonen

### 2.6.10.1

Rote  
Gefahrenzone



Begrenzungslinie **0,4–0,6 mm** stark  
Fläche schraffiert, **2 mm** Abstand  
Farbgebung entsprechend der Widmung.  
Signatur:

**R** = Rote Zone Bundeswasserbau-  
verwaltung

**Pantone** Cool Gray 9 C

**CMYK** 50 | 40 | 34 | 17

**RGB** 117 | 121 | 130

**#** 757982

**WR** = Rote Zone Wildbach

**LR** = Rote Zone Lawine  
schwarz

im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

Zusatz:

**e** = ehemals rote Zone

**a** = aufgeschüttete Fläche in roter oder  
ehemals roter Zone.

### 2.6.10.2

Gelbe  
Gefahrenzone



Begrenzungslinie **0,4 mm** stark. Fläche  
schraffiert, **4 mm** Abstand. Farbgebung  
entsprechend der Widmung. Signatur:

**G** = Gelbe Zone der Bundeswasserbau-  
verwaltung

**Pantone** Cool Gray 9 C

**CMYK** 50 | 40 | 34 | 17

**RGB** 117 | 121 | 130

**#** 757982


**WG** = Gelbe Zone Wildbach

**LG** = Gelbe Zone Lawine  
schwarz

im Kreis Durchmesser **Ø 8 mm**.

### 2.6.10.3

Vorbehaltsbereich



Begrenzungslinie **0,6 mm** stark mit nach  
innen gerichteten Zacken. Farbgebung  
entsprechend der Widmung. Signatur im  
Rechteck entsprechend dem Gefahren-  
zonenplan.


### 2.6.10.4

Hinweisbereich



Begrenzung **0,6 mm** stark strichliert mit  
nach innen gerichteten Zacken. Farbge-  
bung entsprechend der Widmung. Signa-  
tur im Kreis entsprechend dem Gefahren-  
zonenplan.

## 2.7 Altlast




Begrenzungslinie **0,4 mm** stark, Raster schwarz und variabel  
Farbgebung entsprechend der Widmung.

## 2.8 Sonstige Ersichtlichmachungen

### 2.8.1

Kurbezirk




Begrenzung: **3 mm** breite Doppelrandlinie gefüllt mit Kreissymbolen, äußere Begrenzungslinie **0,6 mm** stark und innere Begrenzungslinie **0,3 mm** stark.

Farbgebung entsprechend der Widmung.

Signatur: **KUR** im Kreis Durchmesser  $\varnothing$  **8 mm**.

### 2.8.2

Militärische Anlagen



Begrenzung: **3 mm** breite Doppelrandlinie gefüllt mit x-Symbolen, äußere Begrenzungslinie **0,6 mm** stark und innere Begrenzungslinie **0,3 mm** stark.

Farbgebung entsprechend der Widmung.

Signatur:

**SP** = Sperrgebiet

**TÜPL** = Truppenübungsplatz


**GÜPL** = Garnisonsübungsplatz

**WÜPL** = Wasserübungsplatz

jeweils in einem Kreis

### 2.8.3

Schieß- und Sprengmittelanlagen mit weiterem und engerem Gefährdungsbereich




Begrenzungslinien Erzeugungs- und Lagerfläche **0,6 mm** stark.  
Begrenzung Gefährdungsbereiche **0,3 mm** stark strichliert.

Signatur: Schwarzer Punkt.

### 2.8.4

Bergrechtliche Festlegungen




Begrenzungslinien **0,6 mm** stark. Doppelrandlinie **3 mm** breit, gefüllt mit Zackensymbolen. Allfällige Festlegungen sind in der Legende zu umschreiben.

Farbgebung entsprechend der Widmung.

Signatur:  im Kreis Durchmesser  $\varnothing$  **8 mm**.

### 2.8.5

Gebiete mit Vorkommen mineralischer Rohstoffe oder mit sonstigen Bodenvorkommen



Begrenzungslinie **0,4 mm** stark. Quadratraster, Rasterlinien **0,3 mm** stark, Farbgebung entsprechend der Widmung.

### 2.8.6


Rutschgebiet  
Steinschlaggebiet



Randsignatur schwarze Dreiecke **3 mm** hoch, die Basisseite stellt die Bruchlinie dar. Farbgebung entsprechend der Widmung.

Signatur: **RG**, **SG** im Kreis Durchmesser  $\varnothing$  **8 mm**. Untere Begrenzungslinie **0,6 mm** stark.

**2.8.6.1**  
Geogene  
Risikozone Typ A



Begrenzungslinie **0,1 – 0,3 mm** stark mit Punktraster gefüllt.  
Farbgebung entsprechend der Widmung.

**Pantone** Cool Gray 9 C  
**CMYK** 50 | 40 | 34 | 17  
**RGB** 117 | 121 | 130  
**#** 757982

**2.8.6.2**  
Geogene  
Risikozone Typ B



Begrenzungslinie **0,1 – 0,3 mm** stark mit Punktraster gefüllt.  
Farbgebung entsprechend der Widmung.

**Pantone** Cool Gray 9 C  
**CMYK** 50 | 40 | 34 | 17  
**RGB** 117 | 121 | 130  
**#** 757982

**2.8.6.3**  
Sonstige Geogene  
Risikozone



Begrenzungslinie **0,1 – 0,3 mm** stark mit Punktraster gefüllt. Farbgebung entsprechend der Widmung. Allfällige Festlegungen sind in der Legende zu umschreiben.


**Pantone** Cool Gray 9 C  
**CMYK** 50 | 40 | 34 | 17  
**RGB** 117 | 121 | 130  
**#** 757982

**2.8.7**  
SEVESO III  
Ersichtlichmachung  
eines bestehenden  
Betriebes gemäß  
Seveso III – Richtlinie



Randlinie **1,0 mm** stark. Farbgebung entsprechend der Widmung. Signatur: **SEVESO III** im Rechteck.

**2.8.8**  
Abfallwirtschafts-  
rechtliche Festlegungen



Begrenzungslinie **0,4 mm** stark. Farbgebung entsprechend der Widmung. Gefüllt mit doppelten gedrehten Raster.

**Darstellungshinweis**



Sind im Bereich vollflächiger Ersichtlichmachungen (wie Bundesstraßen A, Bundesstraßen S, Gewässer, etc.) gesonderte Widmungsausweisungen erforderlich, ist die vollflächige Ersichtlichmachung schraffiert darzustellen.

### 3. Darstellung des Grenzverlaufes

**3.1**  
Staatsgrenze



Strichpunktierte Linie **1,6 mm** stark.

**3.2**  
Landesgrenze



Strichlierte Linie **1,2 mm** stark.

**3.3**  
Gemeindegrenze



Linie **0,5 mm** stark, Punkte im Zweierrhythmus **1,2 mm** groß.

**3.4**  
Katastralgemeinde



Linie **0,4 mm** stark, Punkte in Abständen **1,2 mm** groß.

**3.5**  
Grenze des  
Planungsraumes



Strichlierte Linie **1,5 mm** stark.